



**EIFFELGRES**  
Nieuwe tegelcollectie PillArt

**YBS**  
SuperQuilt en  
Breather Foil-FR van YBS

**STRIKOLITH**  
Uitgebreid kleurenpalet  
NatureMix

**ROCKWOOL**  
Snel en efficiënt isoleren  
met Rockwool-isolatie!



**B  
R  
E  
E  
D**

## Inhoudsopgave

Voorwoord	2
SuperQuilt en Breather Foil-FR van YBS	3-4
ProductBreed	5-9
Snel en efficiënt isoleren met Rockwool-isolatie!	10-11
Adressen BouwCenters	12

## Colofon

BouwCenter Breed, een uitgave van BouwCenter, verschijnt in een oplage van 26.000 exemplaren en wordt verzonden binnen de bouwbranche.

Redactie  
Carla Bakker.  
EMboost.

Redactieadres  
BouwCenter  
Postbus 296, 3440 AG Woerden.  
Tel.: (0348)-48 61 61,  
fax: (0348)-48 61 00.

Realisatie  
EMboost, Hendrik-Ido-Ambacht.  
Het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is uitsluitend toegestaan na goedkeuring door BouwCenter.



## Dichtbij onze klanten

BouwCenter staat dicht bij haar klanten. Door goed te luisteren zijn we beter in staat om ons beleid af te stemmen op behoeftes, trends en ontwikkelingen. Zo hebben we ons assortiment naadloos afgestemd op de vraag, maatregelen genomen om bestellingen efficiënter en sneller af te kunnen handelen, duurzaamheid als speerpunt van ons beleid gemaakt en is er een online bestelmodule. Het laatste wapenfeit is de BouwCenter KlantenPas; een uitkomst voor onze afhaalklanten. Met de BouwCenter KlantenPas is de klant verzekerd van een foutloze administratie en wordt hij razendsnel geholpen.

# SuperQuilt en Breather Foil-FR van YBS Glansrijke prestaties op basis van reflectie

Isolatie van gebouwen is bedoeld om warmteoverdracht zoveel mogelijk te beperken. 75% van alle warmteoverdracht vindt plaats door straling, zoals uv-straling en infraroodstraling. Als je die kunt tegenhouden dan ben je al een heel eind op de goede weg. Achter dit principe schuilt het geheim van de hoogglanzende aluminiumfolie, die zo kenmerkend is voor de producten van YBS Insulation. Deze folie reflecteert vrijwel alle straling en blokkeert daarmee ongewilde warmteoverdracht.

SuperQuilt is een meerlaagse isolatiedeken voor toepassing in daken, gevels en vloeren. Behalve voor stralingswarmte vormt SuperQuilt ook een effectieve barrière voor energieoverdracht door conductie en convectie. Het materiaal is slechts 4 cm dik. Voor een optimale werking moet aan beide zijden rekening worden gehouden met een luchtspouw van 25 mm. Dat betekent dat met een isolatielaag van niet meer dan 5 cm dik een R-waarde is te realiseren van 2,44 m<sup>2</sup>K/W bij geveltoepassing en een R-waarde van maar liefst 2,71 m<sup>2</sup>K/W bij daktoepassing (BDA Keur).

De verwerking is heel eenvoudig. Het isoleren van bijvoorbeeld een garagebox om die in gebruik te nemen als kantoor, praktijkruimte of woonruimte, is in een mum van tijd gebeurd: regels op de muur bevestigen, SuperQuilt aanbrengen, daaroverheen weer regels aanbrengen en ten slotte gipsplaat monteren. SuperQuilt kan ook als spouwmuurisolatie worden toegepast in spouwen van 5 cm en breder. Bij toepassing als na-isolatie van beganegrondvloeren zijn R-waardes van 3,75 tot ruim 4 m<sup>2</sup>K/W haalbaar met slechts één laag SuperQuilt. Ook als dakisolatie is SuperQuilt geschikt, waarbij de isolatiedeken naar keuze buiten of binnen kan worden aangebracht.

SuperQuilt is licht van gewicht en wordt geleverd in rollen van 10 x 1,5 m. Het is eenvoudig op maat te snijden met het speciale SuperQuilt-mes. De beide buitenlagen





zijn van duurzame, industriële gewapende aluminiumfolie, voorzien van een coating die oxidatie voorkomt. Om de dampdichtheid te borgen, moeten de naden worden afgeplakt met YBS Foil Tape. Bij de verwerking komt geen stof vrij en het afval kan zo in de vuilnisbak.

### Breather Foil-FR

Na-isolatie aan de buitenzijde van het dak kan problemen opleveren door bijvoorbeeld het ontstaan van hoogteverschillen met aangrenzende daken. Breather Foil-FR van YBS is hiervoor de oplossing. Deze isolerende, waterdichte en ventilerende blisterfolie is slechts 4 mm dik en kan rechtstreeks op het dakbeschoot worden aangebracht, onder de tengels. De bovenzijde van de Breather Foil-FR bestaat uit een gewapende aluminium folie. De onderzijde bestaat uit kleine, met lucht gevulde kunststof noppen. Deze structuur garandeert voldoende ventilatie van de dakconstructie wanneer de horizontale overlappende naden, zoals voorgeschreven, niet worden afgeplakt.

Breather Foil-FR is 1,2 m breed en zit op rollen van 25 m met een gewicht van 7,2 kg. De R-waarde is 0,8 m<sup>2</sup>K/W (BDA Keur) en de folie beschermt het dakbeschoot of onderliggende isolatieplaten bovendien tegen water en stuifneeuw. De verticale naden worden afgeplakt met YBS Foil Tape.

## Veilige dakbetreding

De norm voor de verankering van dakpannen wordt steeds strenger. Steeds meer dakvlakken moeten worden verhaakt en daardoor wordt het lastiger om dakpannen te verschuiven. Door het aanbrengen van de stap- en looproosters van Nedsale op bepaalde punten op het dak kan de dakbetreder op een veilige manier zijn werk uitvoeren. De stap- en looproosters zijn universeel toepasbaar op nagenoeg elke dakpan. Voor leien zijn speciale beugels leverbaar. De stap- en looproosters van Nedsale beantwoorden aan de strengste normen.



## Veilig glas

BIK GlassLight en Moduglas zijn onlangs uitvoerig getest voor inbraakwering door de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG). Uit deze tests blijkt dat de vaste uitvoeringen van zowel BIK GlassLight als de inbraakwerende Moduglas voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en toegepast kunnen worden in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor de glaskap Moduglas inbraakwerend heeft BIK inmiddels een KOMO-attest verkregen. Hiermee komt BIK tegemoet aan de veranderde regelgeving van inbraakwerendheid bij nieuwbouwwoningen.



## Kant-en-klare toiletplaat

De Hydropanel Toiletplaat van RET Bouwproducten is een kant-en-klare toiletplaat die eenvoudig is te monteren, dankzij de voorgeboorde uitsparingen. De plaat is eenvoudig op maat te maken en direct af te werken met tegelwerk. Behalve het verwerkingsgemak biedt de toiletplaat, dankzij de vezelcementsamenstelling een duurzame oplossing. De plaat is brandwerend, water- en schimmelbestendig, vormvast en dampopen.



## Nieuwe tegelcollectie Eiffelgres

PillArt van Eiffelgres is een tegelcollectie, geïnspireerd op Pillarguri leisteen. Het is een donkere 'doorntjes' leisteen uit Noorwegen die wordt gekenmerkt door naald- en dotvormige effecten aan het oppervlak. Eiffelgres heeft deze natuurlijke eigenschappen en dit uiterlijk kunnen vertalen in een bijzonder, keramisch product: PillArt.

PillArt is in een veelvoud van formaten verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en wit; 'positivo' en 'negativo' en in twee oppervlakken: vlak en gestructureerd; 'naturale' en 'aspera'. Eiffelgres voegt met deze natuurgetrouwe serie een nieuw product toe aan het complete programma Porcellanato-tegels.

## Bison Professional Fiber Producten

Eén van de vele innovaties uit de laboratoria van Bison International is de 'Fiber' technologie. Door de toevoeging van vezels krijgen producten een ongeëvenaarde kracht. De Construct Fiber is buitengewoon sterk en daardoor geschikt voor constructies en verbindingen, waaraan hoge eisen worden gesteld. Construct Fiber is een oplosmiddelvrije en universele bouwlijm en daardoor dus geschikt voor verlijmingen van de meeste bouwmaterialen. PU-Tix Fiber is een wervast houtlijm op basis van polyurethaan voor het (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en op vele bouwmaterialen. Door het tixotrope karakter is het product prima geschikt voor verticale toepassingen en is het tevens geschikt voor materialen die niet perfect op elkaar aansluiten.





### Nieuw rekenprogramma

Knauf Insulation introduceert de compleet nieuwe rekenprogramma's K.I.T.S.S. (Knauf Insulation Technical Support System) en H.T.S.S. (Heraklith Technical Support System). Met dit uitgebreide en doeltreffende zoekstelsel is het eenvoudig om Rc-berekeningen voor bouwkundige constructies te maken en technische en praktische informatie te vinden voor iedere toepassing. Bereken eenvoudig de effectieve energiebesparing van ieder project. K.I.T.S.S. is de geoptimaliseerde opvolger van de Multiwijzer en is online beschikbaar. Het programma is altijd up-to-date met alle productinnovaties erin opgenomen, in lijn met de verscherpte eisen en ontwikkelingen in de markt. Alle gewenste informatie is in slechts enkele clicks overzichtelijk weer gegeven. Tot slot is de Rc-berekening eenvoudig op te slaan of te printen.

### Maatwerkoplossingen voor dakelementen

Onlangs introduceerde IsoBouw Systems zes nieuwe concepten voor de SlimFix® dakelementen die verwerkers en voorschrijvers nog meer voordelen moeten bieden, zoals een snellere verwerking, besparing van kosten, een mooiere esthetische detaillering en een verbetering van de kwaliteit van het dak. Deze zes maatwerkoplossingen zijn onder de naam SlimFix® Flex bij BouwCenter verkrijgbaar. De zes maatwerkoplossingen zijn SlimFix® Flex Dakvenstervoorziening, SlimFix® Flex Gootverjonging, SlimFix® Flex Boeiverjonging, SlimFix® Flex Paselement, SlimFix® Flex Gekoppeld en SlimFix® Flex Element op Maat.



### Vernieuwd: Advance & Advance Alu de luxe

Een mooie uitstraling, ruimtebesparend, soepele geleiding én betaalbare luxe kenmerken het nieuwe assortiment stalen of aluminium schuifwandsystemen Advance & Advance Alu de luxe van Fetim Professional. Vanwege de onzichtbare wielen is Advance & Advance Alu de luxe zelfs geschikt als scheidingswand. Voor elk kastsysteem is een assortiment beschikbaar, bestaande uit diverse deurvullingen in hout, glas en spiegel. Daarbij zijn er voor elke deurvulling bijpassende zijwanden beschikbaar en is het mogelijk om zelf het kastinterieur te bepalen.



### Cape Cod geeft gebouwen karakter

Opvallende architectuur vraagt om een gevel van de beste kwaliteit. Cape Cod is gemaakt van Lodgepole Pine, ook wel bekend als Noord-Amerikaans grenen. Deze houtsoort heeft een fijne, rechte structuur, enkele vastgegroeide kwasten en laat zich eenvoudig verwerken. Een groot voordeel is dat Cape Cod, naast een aantal standaardkleuren, vanaf 50 m² ook leverbaar is in vrijwel elke kleur. Voor montage van Cape Cod zijn er speciale nagels met bolle kop in bijpassende kleuren. Cape Cod is standaard leverbaar in zes profielen en kan op aanvraag in andere profielen worden geleverd. Cape Cod is FSC-gecertificeerd met vijftien jaar garantie.



### Stoot- en krasvast pleistergips

Knauf lanceert een nieuwe, keiharde gipspleister: MP 75 Diamant. Dit product ontving eerder in België de architectenprijs voor 'meest innovatieve product'. Deze machinepleister droogt zeer hard op, wat de kans op deuken, krassen en beschadigingen in het stucwerk aanzienlijk verkleint. Zeker in woonhuizen en publieke ruimtes waar veel 'verkeer' is, blijkt MP 75 Diamant een effectieve toepassing. Met MP 75 Diamant houden muren esthetisch langer stand. De MP 75 Diamant is machinaal te verwerken met een gips spuitmachine, zoals de Knauf PFT Ritmo.

### Brochure Energiezuinig bouwen en renoveren

Xella heeft een nieuwe lijvige brochure gemaakt voor haar klanten over energiezuinig bouwen en renoveren. In de brochure 'Energiezuinig bouwen en renoveren: nú doen!' zet Xella haar visie uiteen, bespreekt de geldende en komende eisen en biedt vijf praktische toepassingen voor duurzame wandoplossingen. Daarnaast reikt Xella haar klanten de helpende hand met bijvoorbeeld de Xella Energie Adviseur en de Rc-waardecator; een online applicatie waarmee architecten en aannemers eenvoudig de Rc-waarde van een buitenwandoplossing met Silka, Ytong en/ of Ytong Multipor kunnen berekenen.



### Douchegoten voor horizontale en verticale afvoer

Onlangs heeft Schlüter Systems onder de naam Schlüter®-KERDI-SHOWER een volledig assortiment voor inlopdouches met een centrale bodemafvoer geïntroduceerd. Het omvangrijke programma wordt nu aangevuld met de Schlüter®-KERDI-LINE-lijnafvoergoot, zodat aan alle eisen voor inlopdouches met lijnafvoer wordt voldaan in een op de vakman afgestemde uitvoering. De Schlüter®-KERDI-LINE-goten zijn vervaardigd van massief roestvaststaal. De goten zijn beschikbaar in de uitvoering voor horizontale of verticale afvoer en verkrijgbaar in acht lengten die overeenkomen met de bij het systeem behorende rooster/framecombinatie. De Schlüter®-KERDI-LINE-goten zijn zo ontworpen dat ze variabel zowel tegen de wand als centraal in het vlak kunnen worden ingewerkt. In elke situatie geeft de standaard vastverlijmde Schlüter®-KERDI-manchet een betrouwbare afdichting.



### Deuren op bouwplaats geleverd

BouwCenter biedt in samenwerking met Skantrae, Nederlands grootste paneeldeurenleverancier, niet alleen een zeer uitgebreid assortiment binnendeuren, maar ook talloze mogelijkheden in bijpassend glas, sierbeslag, deurlijsten en plinten. De complete order kan men in één keer bij een van de BouwCenter-vestigingen bestellen; de order wordt vervolgens door Skantrae desgewenst rechtstreeks op de bouwplaats uitgeleverd. Makkelijk, snel en efficiënt.



PRODUCT BREED



### Energie besparen met vlieringvloerelement

In een ongeïsoleerde woning verdwijnt zo'n twintig procent van de warmte via het dak of de zoldervloer naar buiten. Daar maakt het Vlieringvloerelement van Fermacell korte metten mee. Het Vlieringvloerelement kan direct op de ongeïsoleerde planken of betonnen vlieringvloer worden gelegd. Een element bestaat uit een 10 mm dikke FERMACELL Gipsvezelplaat met daaronder een polystyreen isolatieplaat met een dikte van naar keuze 60, 110 of 140 mm. De vloerelementen zijn licht en eenvoudig te leggen dankzij een praktisch veer/groefstelsel. Lijmen of schroeven is niet nodig.



### Uitgebreid kleuren-pallet NatureMix

Strikolith brengt met NatureMix voor muren en plafonds een zeer uitgebreid kleuren-pallet, waarmee iedereen zijn eigen kleuren kan samenstellen in de smaak en de sfeer die hij of zij wenst.

Strikolith ontwikkelde een basis van zes kleuren, waaruit alle andere kleuren zijn te mengen. Die zes basiskleuren kregen de namen van zes Nederlandse provincies. Door vervolgens de verschillende provincies en de verschillende hoeveelheden met elkaar te mengen, ontstaan honderden kleurmogelijkheden. De tinten zijn toepasbaar in de onderhoudsvriendelijke wandpleisters van Strikolith.



### Na-isolatie daken sneller en goedkoper

Kingspan Unidek heeft een nieuw element voor na-isolatie van hellende daken in haar programma. Het element Unidek Renofast presteert zeer goed, is arbeidsvriendelijk en gemakkelijk aan te brengen. Profielen zijn voor de montage niet nodig. Het Unidek Renofast-element wordt tussen de gordingen op het dakbeschoot uitsluitend met behulp van afdichtingsband aangebracht. Bij de verwerking ontstaat bijna geen afval, doordat de elementen in lengte op maat verkrijgbaar zijn in de breedtes van 600 of 1.020 mm. Deze elementen zijn handzaam en eenvoudig te vervoeren naar zolder. Bepalen is ook uiterst eenvoudig: afdichtingsband aanbrengen, Unidek Renofast-element plaatsen en daarna rondom aftimmeren met een afwerklak.

### Uitbreiding Living Doors-collectie

LIVING DOORS DESIGN  
MET GEMAK JE EIGEN STIJL

Weekamp Deuren breidt haar collectie Living Doors® binnendeuren uit met nieuwe deurmodellen. Het gaat om deurmodel 65010 en de glasvariant 65011. Deze deuren hebben een strakke eigentijdse vormgeving. Daarnaast is een groot aantal deurmodellen toegevoegd aan het voorraadassortiment. Kenmerkend voor de modellen 65010 en 65011 zijn de brede stijlen, de strakke profilering C3 en een eigentijdse uitstraling. In de range decoproducten is het glasassortiment uitgebreid met een nieuw strak glas-in-lood model. Naast het voorraadprogramma kwam er een bestelprogramma, waarbij de klant zelf het design kan bepalen. Dus vrije keuze uit profilering en paneel. Een aantal modellen is daarbij zo succesvol gebleken dat ze nu zijn toegevoegd aan het voorraadprogramma. Ook is het voorraadassortiment uitgebreid met een breed assortiment Living Doors® binnendeuren met B2 Design. Dit is een traditionele kraaluitvoering met fraai bossingpaneel. Het volledige glaspakket van Living Doors® is hierbij te combineren.



### Ubiflex als bladloodvervanger

Ubiflex van Ubbink wordt toegepast in alle bouwdetails, waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen.

Ubiflex kan zonder problemen op grote lengten worden verwerkt. Voordeel is dat het aantal verbindingen tot een minimum wordt beperkt. De verwerker kan gemakkelijk hele rollen (afhankelijk van de breedte 6 of 12 meter) mee naar de werkplek nemen. Een rol weegt namelijk maximaal 19 kg. Ubiflex laat zich makkelijk en snel verwerken.

### Make myDay

myDay van Keramag is een vernieuwende badkamerserie die zich onderscheidt door een aantrekkelijke en elegante vormtaal. Het programma omvat een dubbele wastafel, een inbouw-wastafel, fonteinen, een wandcloset en bidet, wastafelmeubels, een kolomkast, lichtspiegelementen en baden. De wastafels vallen op door de grote radiussen, de naar voren overstekende smalle rand en de royale kraanbank. Een sfeer van lichtheid is bereikt door een gereduceerde hoogte van de randen, de schuin aflopende zijanten en de bijzondere vormgeving van de voorkant van de waskom. De royale design afvoerplug met luxe chromen rand werkt als blikvanger.



### Gordijnen verbeteren binnenklimaat

VELUX introduceert moderne Energie Comfort gordijnen van hoogwaardige kwaliteitsmaterialen met een aluminium coating. VELUX Energie Comfort gordijnen zijn ontworpen om de energie-efficiëntie te maximaliseren door een effectieve vermindering van koudeval, direct onder de dakramen. De gordijnen combineren de elegante uitstraling van plissé-gordijnen met de isolerende kracht van een honingraatstructuur. De VELUX Energie Comfort gordijnen zijn verkrijgbaar in negen verschillende kleuren met een slank Slim Design of een fris Wit Design, waardoor eenvoudig een moderne nieuwe look kan worden gecreëerd die bij elk interieur past. De verduisterende stof bevat geen zichtbare koorden en verzacht en reduceert het binnenvallend daglicht.

### Driedubbele garantie op de nieuwe Isover generatie

Isover isolatiematerialen introduceert een nieuwe generatie minerale wol met driedubbele garantie. Op de verpakking is dit sinds enige tijd al duidelijk zichtbaar door het G3-symbool. De garantie heeft betrekking op betrouwbare topprestaties, zorg voor het milieu en garantie op gezondheid. De zorg voor het milieu is terug te vinden in de positieve ecobalans en in de samenstelling van de producten: 75% bestaat uit gerecycled glas. Garantie op gezondheid wordt onder meer gewaarborgd door het EUCEB-certificaat en het gebruik van een verbeterd bindmiddel dat de emissies van vluchtige organische stoffen beperkt.



PRODUCT BREED



# Snel en efficiënt isoleren met Rockwool isolatie!

Rockwool is wereldwijd marktleider in steenwolproducten en investeert continu in het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve oplossingen. Voorbeelden daarvan zijn de Fastfixx PLUS isolatieplaat en het revolutionaire binnenisolatiesysteem Aerorock ID.

Hoewel (na-)isolatie van hellende daken altijd rendabel is, is het vaak een tijdrovende en arbeidsintensieve klus. Met het Fastfixx Hellend Dak Isolatiesysteem van Rockwool is dat verleden tijd. Het systeem bestaat uit eenvoudig te monteren brandveilige, geluidswerende en thermisch isolerende, harde steenwolplaten met geïntegreerde dampremmer die aan de zichtzijde voorzien zijn van een afgewerkte toplaag. Verder bestaat het systeem uit ankers/lijm en afwerkprofielen. Het aanbrengen van regelwerk is overbodig, wat een flinke tijdsbesparing oplevert. Bevestiging van de platen kan door middel van ankers of door verlijming rechtstreeks tegen het dakbeschoot. Na het monteren van de

platen hoeven alleen nog de naden tussen en rond de platen dampdicht te worden afgekit. De naden kunnen bovendien worden afgewerkt met de bijgeleverde T-profielen en (optionele) L-profielen.

## Fastfixx PLUS

Aan het succesvolle Fastfixx systeem is inmiddels een nieuwe component toegevoegd, namelijk de Fastfixx PLUS isolatieplaat. Fastfixx PLUS heeft dezelfde unieke eigenschappen als de Fastfixx plaat, maar is voorzien van een extra verstevigde toplaag. Fastfixx PLUS is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij extra eisen worden gesteld wat betreft stootvastheid. De standaard Fastfixx plaat en de Fastfixx PLUS plaat zijn uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden en kunnen in principe gemengd worden gebruikt. Zo kan men bijvoorbeeld de standaardplaat toepassen in de hogere delen van het hellend dak en de PLUS variant in de

lagere delen, waar over het algemeen meer kans op beschadiging bestaat door het gebruik van de ruimte. De standaardmaten van de Fastfixx (PLUS) platen zijn 130 x 60 cm en 160 x 60 cm met een dikte van 60 of 100 mm. Behalve hoogwaardig thermisch isolerend is het systeem brandwerend, geluidswerend en dampremmend.

## Aerorock ID, maximale isolatie bij een minimale dikte

Aerorock ID is een combinatie van gipsvezelplaat met geïntegreerde dampremmer en Aerowool, een door Rockwool ontwikkeld revolutionair isolatiemateriaal met een ongekend lage lambdawaarde van slechts  $\lambda$  0,019. Doordat bij de standaard Aerorock plaatdikte van 50 mm reeds voldaan wordt aan de steeds strenger wordende regelgeving, is het product ideaal voor binnenisolatie van onder meer rustieke en monumentale panden. Daar is spouwmuurisolatie of isolatie aan de buitenzijde immers vaak niet mogelijk of ongewenst. Een belangrijk voordeel van Aerorock ID is bovendien de beperking van ruimteverlies door toepassing van de extreem dunne platen.

Het Aerorock ID-systeem bestaat uit standaardplaten met een dikte van 50 mm, dagkantplaten van 20 mm dik en wigvormige platen met een dikte van 26 mm, aflopend naar 14 mm. Alle platen hebben een afmeting van 120 x 60 cm. De standaardplaten worden bevestigd tegen de buitenmuren. De wigvormige en dagkantplaten worden toegepast in aangrenzende bouwdelen, nissen en raamdagkanten. De montage kan door één persoon worden uitgevoerd. Aerorock ID-platen kunnen met een hand- of cirkelzaag op maat worden gezaagd en vervolgens worden bevestigd met Rockwool Mortellijm. Afwerken van de Aerorock ID vorm- en drukvaste platen kan door middel van behangen of stucen.



## Adressen BouwCenters

### DRENTHE

**Hoogeveen, BouwCenter Kroon**  
Stephensonstraat 21, tel.: 0528-229232  
**Meppel, BouwCenter Kroon**  
Setheweg 7, tel.: 0522-252977

### FRIESLAND

**Drachten, BouwCenter Kroon**  
Kelvinlaan 17, tel.: 0512-584084

### GELDERLAND

**Barneveld, BouwCenter Filippo**  
Harselaarseweg 115-117, tel.: 0342-412081  
**Elst, BouwCenter HCI**  
Nieuwe Aamsestraat 30, tel.: 0575-438525  
**Ermelo, BouwCenter Filippo**  
Lokhorstweg 26, tel.: 0341-371040  
**Hengelo (GLD), BouwCenter HCI**  
Kruisbergseweg 13, tel.: 0575-468181  
**Nijkerk, BouwCenter Filippo**  
Ampèrestraat 14, tel.: 033-2459384  
**Uft, BouwCenter HCI**  
Ettenseweg 39, tel.: 0575-468181  
**Zevenaar, BouwCenter HCI**  
Ampèrestraat 3, tel.: 0575-468181

### GRONINGEN

**Foxhol, BouwCenter Meijer**  
Korte Groningerweg 31, tel.: 0598-390899

### LIMBURG

**Maastricht, BouwCenter Jan Oprij**  
Heerderweg 39, tel.: 043-3634311  
**Margraten, BouwCenter Jan Oprij**  
Rijksweg 72, tel.: 043-4581541  
**Venlo, BouwCenter Driessen**  
Van Heemskerckweg 2, tel.: 077-3236400

### NOORD-BRABANT

**Eersel, BouwCenter Van Hoppe**  
Koperslager 20, tel.: 0497-516905  
**Etten-Leur, BouwCenter Nelemans**  
Ecustraat 2, tel.: 076-5978000

### Lieshout, BouwCenter Swinkels

Deense Hoek 8, tel.: 0499-425800  
**Oosterhout, BouwCenter Nelemans**  
Damweg 4, tel.: 0162-422585  
**Roosendaal, BouwCenter Nelemans**  
Blauwhekken 7, tel.: 0165-512627  
**Tilburg, BouwCenter Nelemans**  
Aphroditestraat 4, tel.: 013-5784224  
**Veghel, BouwCenter Veghel**  
De Amert 417, tel.: 0413-363985  
**Wanroij, BouwCenter Centen**  
Bus 3, tel.: 0485-453306  
**Zundert, BouwCenter Nelemans**  
Ambachten 25, tel.: 076-5978000

### NOORD-HOLLAND

**Alkmaar, BouwCenter Eiland de Wild**  
Laanenderweg 39, tel.: 072-5401674  
**Amsterdam, BouwCenter Donkervoort**  
Van der Madeweg 31, tel.: 020-6651111  
**Amsterdam-Noord, BouwCenter Floris**  
Distelweg 78, tel.: 020-6352525  
**Beverwijk, BouwCenter Filippo**  
Nieuwekade 25, tel.: 0251-229046  
**Haarlem, BouwCenter Filippo**  
Spaarndamseweg 214, tel.: 023-5258121  
**Huizen, BouwCenter VOS**  
Havenstraat 307, tel.: 035-5253334  
**Ouderscheld, BouwCenter RAB**  
Heemskerckstraat 50, tel.: 0222-362400  
**Wormerveer, BouwCenter Floris**  
Vlasblomweg 24, tel.: 075-6478989  
**Zwaag, BouwCenter Eiland de Wild Hoorn**  
De Marowijne 29, tel.: 0229-216882

### OVERIJSSSEL

**Deventer, BouwCenter Filippo**  
Snipperlingsdijk 54, tel.: 0570-622525

### UTRECHT

**Amersfoort, BouwCenter Filippo**  
Nijverheidsweg-Noord 41, tel.: 033-4616946

### Baarn, BouwCenter Nijhof

Hermesweg 5, tel.: 035-5435035  
**Mijdrecht, BouwCenter Filippo**  
Groot Mijdrechtstraat 37b, tel.: 0297-232030  
**Utrecht, BouwCenter Waltmann**  
Strawinskylaan 20, tel.: 030-2946556  
**Veenendaal, BouwCenter Filippo**  
De Smalle Zijde 2, tel.: 0318-519034

### ZEELAND

**Breskens, BouwCenter LOGUS-De Hoop**  
Haven Westzijde 25, tel.: 0117-381753  
**Terneuzen, BouwCenter LOGUS-De Hoop**  
Kennedylaan 32, tel.: 0115-680620

### ZUID-HOLLAND

**Alphen a/d Rijn, BouwCenter Goedhart**  
Tankval 23, tel.: 0172-431081  
**Delft, BouwCenter Koolschijn**  
Cyclotronweg 3, tel.: 015-2517171  
**Den Haag, BouwCenter Dijkstra**  
Dynamostraat 15, tel.: 070-3803377  
**Leiden, BouwCenter Filippo**  
Flevoweg 18-20, tel.: 071-5227281  
**Oude Wetering, BouwCenter Filippo**  
Kerkstraat 111, tel.: 071-3319022  
**Rotterdam, BouwCenter Rotterdam**  
Ceintuurbaan 210, tel.: 010-4188166  
**Sassenheim, BouwCenter Sassenheim**  
Industriekade 16D, tel.: 0252-224454  
**Wassenaar, BouwCenter Wassenaar**  
Marineweg 16, tel.: 070-5117900  
**Zwijndrecht, BouwCenter Zwijndrecht**  
Lindtsedijk 28, tel.: 078-6123182

Kijk voor meer informatie op:  
[www.bouwcenter.nl](http://www.bouwcenter.nl)